








Tabela zastosowań wkładów radialnych

Uszkodzenie ściany bocznej		Uszkodzenie bieżnika	Samochody osobowe		Samochody dostawcze	samochody ciężarowe			Maszyny budowlane
									
L- długość uszkodzenia; W- szerokość uszkodzenia		D- średnica uszkodzenia							
Maksymalna szerokość	Maksymalna długość	Maksymalna średnica			6.50 - 12.50	7.50 - 10.00	11.00 - 14.00	14.00 - 40.00	
			125 - 195	205 - 255	7 - 10 215/85 - 255/85 215/75 - 265/75	8 - 11 235/80 - 275/80 245/75 - 295/75	12 - 16.5 295/80 - 315/80 315/75 - 425/65	15.5 - 50.5 20/65 - 65/65	
		1/8" (3mm)	10	10	10	10	10	44	
1/8" (3mm)	1/8" (3mm)		10	10	10	10	10	42	
		1/4" (6mm)	10	10	12	12	12	44	
1/4" (6mm)	1/4" (6mm)		10	10	12	12	12	42	
	1/2" (12mm)				20		40		
	2" (50mm)				22		42		
1 kabel	1 1/2" (40mm)				20	20	20		
	3 1/8" (80mm)				22	22	22		
	4 3/4" (120mm)					24	24		
	6" (150mm)					42	42		
2 kable	3/4" (20mm)				20	20	22		
	1 1/2" (40mm)				22	24	42		
	2 3/8" (60mm)								
	5 1/8" (130mm)								
		3/8" (10mm)	10	10	20	20	20	44	
3/8" (10mm)	3/8" (10mm)				10	10	20	42	
	1 1/2" (40mm)				12	12			
	2" (50mm)				14	14	22		
	2 3/8" (60mm)						42		
	3 1/8" (80mm)								
		5 1/8" (130mm)					44		
		1/2" (12mm)	12	12	22	25	25	44	
1/2" (12mm)	1 1/2" (40mm)				12	12	40	44	
	2" (50mm)				14	14	22		
	2 3/4" (70mm)						40		
	3 3/4" (95mm)						42		
	5 1/8" (130mm)						44		
		3/4" (20mm)	12	12	22	25	35	44	
3/4" (20mm)	3/4" (20mm)				12	12	40	44	
	1" (25mm)				14	14	22		
	1 1/2" (40mm)					14	24		
	2" (50mm)								
	2 1/2" (65mm)						42		
	4 3/8" (110mm)						44		
		5 1/8" (130mm)							
		1" (25mm)	14	14	25	35	35	44	
1" (25mm)	1 1/2" (40mm)				14	14	40	44	
	2" (50mm)				22		42		
	3 1/8" (80mm)								
	4" (100mm)						44		
		1 1/4" (30mm)				35	35		
1 1/4" (30mm)	2" (50mm)						42	44	
	3 1/8" (80mm)						44		
	4" (100mm)								
		1 1/2" (40mm)				45	45		
1 1/2" (40mm)	2" (50mm)						44	44	
	3 1/8" (80mm)								

Uszkodzenie barku	1/4" (6mm)	10	10	12	20	20	42
	3/8" (10mm)					22	
	1/2" (12mm)	12	12	20			44
	3/4" (20mm)		14	22	22	40	
	1" (25mm)			40	42	42	
	1 1/2" (40mm)						44
D- średnica uszkodzenia	1 1/2" (40mm)				44	44	